

**CF MEDIAPLAYER MPL027PS-X HD 1080P****TECHNISCHE DATEN**

CF-Karte, SD-Karte, USB Update, 40Mbs Datenrate, Multizonen Funktion 3D Video Playback

Video out:	Video (Chinch), HDMI, VGA (D-Sub-15pol.), Y.Pb.Pr. über VGA Adapter
Audio out:	Stereo 3,5mm Klinke, HDMI
Auflösungen:	
Video:	PAL, NTSC,
HD Y.Pb.Pr. :	480P/720P/1080i NTSC (60Hz) 576P/720P/1080i PAL (50Hz)
HDMI:	480i/480P/720P/1080i/1080P (60Hz) 576i/576P/720P/1080i/1080P (50Hz)
VGA:	640x480/800x600/1024x768/1280x1024/1360x768/1366x768
Formate:	HD WMV9, MPEG2, MPEG4, MPEG @HD, H-264, MOV-H264, PEG PNG
Multizonen Screen:	Standard: 1x Movie 720P, 1x Text Ticker, 1x PNG Erweitert: 1x Video, 1x
Date/Time,	1x Ticker, 3x BMP Frei konfigurierbar über XML
Steuerung:	Auto-Power On, Repeat alle Formate ( Filme + JPEG ) RS-232 Schnittstelle ASCII (Play, Stop, Filmauswahl etc. ) http > Netzwerk Steuerung, IR Fernbedienung
Sonstiges:	Log File (Film Nr., Zeit, Datum), Export der Player Einstellungen auf CF Karte, FTP Server, Unterstützt NTP Network (G.M.T) Timer
OSD Menu:	Englisch
Memory Card:	CF Type I/II bis 16GB/ > 150-fach
Lieferumfang:	Netzteil 110/220V AC / 12V DC/1,5A IR Fernbedienung 1x Audiokabel (2x Chinch) 1x Videokabel (3x Chinch) 1x CD ROM mit Playout Software, Lizenzfrei bis zu 5 Player Sicherungsbügel für CF-Card-Slot
Zubehör - optional:	Buttonbox BB16 zur Anwahl von bis zu 16 Filmen/JPEG (Steuerung über RS232-Port), PHR Bewegungssensor
VESA Halterung	
Abmessungen:	267(B) x 29(H) x 136(T) mm
Gewicht:	850g
Stromversorgung:	Universalnetzteil 110/220V AC / 12V DC/1,5A

## CF MEDIAPLAYER MPL027PS-X 8 HD1080P



### TECHNISCHE DATEN

CF-Karte, SD-Karte, USB Update, 40Mbps Datenrate, Multizonen Funktion 3D Video Playback, Tasten Interface zum Anschluss von 8 beleuchteten LED Taster

Video/Audio out:	HDMI
Auflösungen:	HDMI: 480i/480P/720P/1080i/1080P (60Hz) 576i/576P/720P/1080i/1080P (50Hz)
Formate:	HD WMV9 MPEG2, MPEG4 MPEG @HD, H-264, MOV-H264 JPEG PNG
Multizonen Screen:	Standard: 1x Movie 720P, 1x Text Ticker, 1x PNG Erweitert: 1x Video, 1x Date/Time, 1x Ticker, 3x BMP Frei konfigurierbar über XML
Steuerung:	Programmierbarer Timer für Auto-Power On / Off, RS-232 Schnittstelle RX / TX 19200 Baud http > Netzwerk Steuerung IR Fernbedienung
Sonstiges:	Log File (Film Nr., Zeit, Datum) Export der Player Einstellungen auf CF Karte, FTP Server Unterstützt NTP Network (G.M.T) Timer
OSD Menu:	Englisch
Memory Card:	CF Type I/II bis 16GB/ > 150-fach
Lieferumfang:	Netzteil 110/220V AC / 12V DC/1,5A IR Fernbedienung Sicherungsbügel für CF-Card-Slot
Zubehör – optional:	PHR Bewegungssensor VESA Halterung
Abmessungen:	267(B) x 29(H) x 136(T) mm
Gewicht:	850g

## CF MEDIAPLAYER MPLO28H-B6 HD



### TECHNISCHE DATEN

Videoausgang:	HDMI
Audioausgang:	Stereo 3,5mm Klinke
Auflösung:	PAL / NTSC/ 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080P
Bild Formate:	4:3 / 16:9
Mediaformate:	Musik, JPG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB, MOV,
Steuerung:	6-Beleuchtete (LED)Taster mit mehrfach Funktionen: Modus: Funktion Taster 1> 6 Play/ Pause, Stop, Next, Prev, Laut, Leise, Taster sind nicht beleuchtet. Modus: Number Taster 1> 6 Filmanwahl 1 bis 6, Film 00> Loop LED Beleuchtung (nur im Number Modus): Modus Running: Im Loop Betrieb alle Taster blinken bis ein Taster betätigt wird, der Taster leuchtet solange der Film abspielt, danach blinken alle Taster. Modus: Static: im Loop Betrieb alle Taster ohne Beleuchtung, wird ein Taster angewählt, leuchtet dieser solange der Film abspielt
Sonstiges:	Auto-Start, Repeat, Movies oder JPEG oder Audio, nicht im Mix,
Slideshow:	3/5/10/30/60 Sek. / 5 Min.
Transitionen:	Vollbild oder Random Funktion
Timer:	Täglich, Wöchentlich, 3 Ein-Ausschalt Zeiten pro Tag,
OSD Menu:	Mehrsprachig
Memory Card:	SDHC Karte bis 32GB
Lieferumfang:	Netzteil, Fernbedienung, 6 x LED Taster Rot, Kabel 50cm,
Abmessungen:	170 x 110 x 29mm
Gewicht:	500 g
Stromversorgung:	5/1,5A DC

## CF MEDIAPLAYER MPLO31HD



### TECHNISCHE DATEN

Videoausgänge:	HDMI, VGA,
Audioausgänge:	3,5 mm Stereo Jack
Auflösungen:	HDMI / DVI (DVI mit Adapter HDMI> DVI) 480i, 576i, 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080P 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x540, 1920x1080, 1920x1200, VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x540, 1920x1080, 1920x1200,
Normen:	PAL / NTSC
Medienformate:	MPEG1 /2, MPEG4.2, MPEG4.10 (H264), WMV9, SMPTE421M(VC-1)
Foto:	JPEG, PNG bis zu 4096x4096
Audioformate:	MPEG1 Layer I, II, III, MPEG4 -ACC-LC, WMA9, WMA9-Pro,
Speicher:	SD Karte 512MB>32GB FAT32, USB Stick,
Funktionen:	Seamless Repeat < 0,1 Sek bei WMV Format Auto Power On, Timer Funktion, Multisynchron bis zu 254 Player über einen Switch, Laufschrift in verschiedenen Farben, Hintergrund, Bildschirmposition, Verschiedene Grundfunktionen einstellbar: Standby, Repeat, Menu, Continue Synchronplayback, Stunden-/ Tages-/ Wochenplayliste Medien-Management
Steuerung:	RS232 Standard Interface (Hex) Netzwerk / UPD Remote Control LAN: RJ-45 10/100 Mbps Statische / dynamische IP
OSD Menü:	Englisch
Abmessungen:	174 (B) x 33,1 (H) x 127,7 (T) mm
Gewicht:	300 g
Stromverbrauch:	DC12V/ 0,8A
Lieferumfang:	Netzteil 110-220V AC / 12V/2A DC IR-Fernbedienung
Optionales Zubehör:	Button Box BB24